ROBUSTA
STEP FORWARD

CALZADOS ROBUSTA, S.L
Crtra de Préjano, 72
Arnedo, La Rioja, 26580
T +34 941 38 54 11
www.robusta.es

PINO

S3+CI+HI+HRO+FO+SR

EN UNE ISO 20345:2022/A1:2024

Descripción

Bota de seguridad tipo soldador, cuello acolchado, con suela de poliuretano y caucho nitrilo con sistema de cierre mediante hebilla de desprendimiento rápido.

Corte

Piel vacuna color negro con una calidad de grueso de 2.0-2.2 mm.

Forro

Pala y talón: en material de base poliamida antialérgico, con gran resistencia a la abrasión, absorción y secado de la transpiración.

Plantilla interior

Material espumado con soporte textil, diseño ergonómico conforme patrones biomecánicos de marcha.

Suela

Caucho nitrilo antiestático, diseño antideslizante. Pastillas anti – torsión, color naranja, que sobresalen de la suela y proporcionan dicho efecto. Estas propiedades se logran por el diseño de la planta que posee una amplia superficie de contacto, pastillas tipo taco para suelos blandos, área de freno y canales de evacuación de suciedad y grasas. Entre suela Poliuretano Espumado Antiestático de baja densidad con gran capacidad de amortiguación. Proporciona aislamiento térmico.

Plantilla anti-perforación: acero, con resistencia a la perforación >1.100 N.

Puntera de protección: acero, con resistencia al impacto de 200 J.

Sistema de cierre: Hebilla.

Altura: 120 mm ± 5% (Talla 42)

Tallas: 35-50 EU/2-15 UK

Peso: 1.40 kg/Par ± 5% (Talla 42)

Piel flor

Material textil

PUNTERA RESISTENTE A 200 JULIOS

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN

SUELA ANTIDESLIZANTE

RESISTENTE A HIDROCARBUROS